


SCHEDA TECNICA PRODOTTO

DISEGNO TECNICO



FOTO



FAMIGLIA PRODOTTO: MANIGLIONI E CORRIMANO – SERIE VERNICIATA

CODICE: 330-I

DESCRIZIONE:

Maniglione verticale da parete a pavimento. Isolato. Colore bianco.

PRESTAZIONI MECCANICHE:

Capacità di tenuta 150 kg.

CERTIFICAZIONI:

Certificazione TUV di sistema UNI EN ISO 9001

Dichiarazione di conformità CE al Regolamento Europeo per i Dispositivi medici 745/2017.

Norme di riferimento: UNI EN 12182

CARATTERISTICHE PRODOTTO:

Corpo $\varnothing 32$ piegato a freddo, completo di traversino di supporto, piattelli di fissaggio e rosoni. I piattelli di fissaggio isolano elettricamente il prodotto.

FISSAGGIO (INSTALLAZIONE):

Fissaggio a muro tramite n° 9 tasselli.

Tasselli non compresi nella confezione.

Consultare il foglio di istruzioni per la scelta dei tasselli adeguati in funzione del tipo di muratura.

MANUTENZIONE:

Controllare periodicamente il corretto fissaggio degli accessori.

Effettuare una adeguata pulizia con acqua e sapone, non utilizzare prodotti abrasivi o corrosivi e spugne ruvide.

COMPOSIZIONE PRODOTTO:

MATERIALI:

TRATTAMENTI:

N° 2 Tubo $\varnothing 32 \times 15/10$ Fe Po4 Zincato e verniciato RAL9016

N° 3 Piattelli di fissaggio Nylon PA6 RAL9016

N° 3 Rosoni Nylon PA6 RAL9016

N° 3 Viti di fissaggio piattelli Acciaio Tropicalizzato

N° 2 Boccole di fissaggio Ottone CW614N UNI EN 12164

N° 1 Supporti Nylon PA6 RAL9016

TOLLERANZA:

TOLLERANZE GENERALI LUNGHEZZA (mm)

0÷300 ± 3 301÷600 ± 4 601÷2000 ± 5

CONFEZIONE:

Imballo singolo in pluriball e scatola di cartone 230 x 40 x 1840 mm.

Peso: 2,5 kg