

scheda tecnica prodotto

ST-M35-SF - ST-M45-SF - ST-M55-SF - ST-M65-SF - ST-M75-SF

Ever

Portasciugamani di sicurezza Style Soft

- codice articolo
- famiglia prodotto
- linea prodotto
- descrizione
- certificazioni
- prestazioni meccaniche
- caratteristiche prodotto
- dati tecnici
- fissaggio
- manutenzione
- materiali
- note

Maniglione di sicurezza diritto, cromato e con inserto soft.

Certificazione TUV di sistema UNI EN ISO 9001:2008.
Dichiarazione di conformità CE alla Direttiva Europea per i Dispositivi medici 2007/47 e successive modifiche ed integrazioni.

Capacità di tenuta 150 kg.
Tolleranze generali lunghezza: - 0÷300 ±3 - 301÷600 ±4 - 601÷2000 ±5

Corpo realizzato da tubo in ottone Ø 28 mm, curve in fusione di Zama. Finitura lucidata e cromata sulle curve, inserto centrale color grigio antracite con trattamento Thermosoft. Fissaggio a muro tramite boccole in ottone e fermo radiale, senza piattelli e rosoni.

Lunghezze 350 mm - 450 mm - 550 mm - 650 mm. - 750 mm

Fissaggio a muro tramite n°2 boccole. Tasselli non compresi nella confezione.
Consultare il foglio di istruzioni per la scelta dei tasselli adeguati in funzione del tipo di muratura.

Controllare periodicamente il corretto fissaggio degli accessori
Effettuare una adeguata pulizia con acqua e sapone, non utilizzare prodotti abrasivi o corrosivi.

Tube Ø28 x 10/10 OT63 UNI4892 Lucidato, Cromato. Trattato Thermosoft.
Supporti angolari Zama ZL0400 (Zamas13) UNI 1774:1999 Lucidato, Cromato
O-ring 2056 NBR
Boccole di fissaggio Ottone UNI EN 12164 CW614N
Grani di fissaggio Acciaio inox

Art. ST-M35-SF - 350 mm
Art. ST-M45-SF - 450 mm
Art. ST-M55-SF - 550 mm
Art. ST-M65-SF - 650 mm
Art. ST-M75-SF - 750 mm

