

2,0 kW

2,5 kW

3,5 kW

5,0 kW



FINITURA BIANCO OPACO



Lampada UV-C



NEW Wi-Fi



Flusso Aria Coanda



Silenziosità



Facile installazione



YR-HE di serie

Caratteristiche principali

- Purificazione UV-C Lamp
- Controllo Wi-Fi con App hOn per comandare a distanza il climatizzatore
- Flusso aria Coanda
- Basso livello sonoro

UNITÀ INTERNA	Modello		AS20PBAHRA *	AS25PBAHRA	AS35PBAHRA	AS50PDAHRA
	Codice commerciale		2501300HA	2501301HA	2501302HA	2501305HA
Dati prestazionali						
Potenza resa RAFF.	nom (min-max)	kW	2,0	2,6 (0,8-3,0)	3,2 (0,8-3,6)	5,0 (1,3-5,8)
Potenza resa RISC.	nom (min-max)	kW	2,5	2,8 (0,8-3,2)	3,4 (0,8-4,2)	5,2 (1,4-6,0)
Alimentazione		Ph/V/Hz	1/220-240/50	1/220-240/50	1/220-240/50	1/220-240/50
Volume aria trattato	H	m ³ /h	840	840	980	1610
Unità interna						
Potenza sonora RAFF.		dB(A)	54	54	56	57
Pressione sonora RAFF.		dB(A)	37/32/28/18	37/32/28/18	37/33/29/19	44/40/35/28
Dimensioni	L x P x H	mm	805x200x290	805x200x290	805x200x290	975x220x320
Peso netto		kg	8,3	8,3	8,3	11,6
Dati idraulici						
Tubazione liquido Ø		mm	6,35	6,35	6,35	6,35
Tubazione gas Ø		mm	9,52	9,52	9,52	12,7
Comando						
Di serie	Telecomando		YR-HE	YR-HE	YR-HE	YR-HE

* Dati in attesa di conferma

AS20 - AS25 - AS35



AS50

