



Cataloghi e Prodotti > Riscaldamento > Sigillanti e Accessori per Sigillatura > **Sigillante a Base di P.T.F.E.**

## SIGILLANTE A BASE DI P.T.F.E.

A basso coefficiente di attrito

### Informazioni sul prodotto

Sigillante anaerobico per sigillare giunzioni metalliche, come gas, GPL, aria compressa, olio e carburanti, fluidi industriali, CFC, acqua e diverse sostanze chimiche; grazie al suo basso coefficiente di attrito assicura un agevole montaggio, e anche dopo anni la facilità di smontaggio.

### Caratteristiche del prodotto

- sostituisce nastri di P.T.F.E. e canapa
- resiste agli urti e alle vibrazioni, agli sbalzi termici e mantiene le proprietà sigillanti anche nel corso del tempo
- facilità di avvitamento grazie al basso coefficiente di attrito
- permanentemente elastico - smontabile

**NB.** Per sigillare raccordi in PVC, PP o Nylon, **usare esclusivamente il sigillante a base di P.T.F.E. (SKU 50950 / 50951) pretrattando** i filetti plastici con **l'attivatore (SKU 50959), avvitare e serrare entro 1 minuto** (tempi di attesa più lunghi possono rompere il film di sigillante che si sta già formando. **Non usare il sigillafiletti** su filetti in ABS e policarbonato, per altri tipi di materiali chiedere preventivamente il nostro parere tecnico.

### Caratteristiche Tecniche

MAX Ø PER UTILIZZO 2" - GIOCO 0,3 MM



**Sigillante a Base di P.T.F.E.**

<b>COLORE</b>	BIANCO
<b>RILEVAMENTO</b>	FLUORESCENTE ALLA LUCE BLU
<b>PUNTO DI INFIAMMABILITÀ</b>	> ÷ 100°C
<b>TEMPO DI MANIPOLAZIONE</b>	20 - 40 MINUTI
<b>TEMPO DI INDURIMENTO</b>	1 - 3 ORE
<b>CAMPO DI TEMPERATURA</b>	- 55°C ÷ + 150°C
<b>APPROVATO PER GAS NATURALE E GPL DA AGA NR. 5047 FINO A 5 BAR E 2" DI DIAMETRO</b>	

SKU	MODELLO	PREZZO
00000050950	SIGILLANTE A BASE DI P.T.F.E. 18-10 - 50 ML	€11.15 IVA ESCLUSA
00000050951	SIGILLANTE A BASE DI P.T.F.E. 18-10 - 250 ML	€43.0 IVA ESCLUSA

