



FIMI S.p.A.
 26010 IZANO (CR)
 Via delle Industrie, 6
 Tel. 0373 780 193
 Fax 0373 244 184
 P.I.02148581206
www.fimi.net
info@fimi.net



PRODOTTI CHIMICI PER TRATTAMENTO ACQUA, IDRAULICA, CONDIZIONAMENTO, ISOLAMENTO, GAS

SCHEDA TECNICA

Art.00101/00102/00103/00104 SILIC MASTIC

DESCRIZIONE

SILIC MASTIC è ideale per la tenuta di giunti e raccordi filettati di condutture di acqua, gas, aria, metano, liquidi alimentari; non utilizzare per GPL.

Non è tossico, non corrode, è inodore. Ideale per impianti civili e industriali.

Mantiene sempre inalterata la sua plasticità e viscosità nel tempo consentendo un facile smontaggio anche a distanza di anni. Modalità di applicazione: a mano o con pennello e a freddo con sfilacciature di canapa o acriliche.

Composizione: miscela di grassi speciali con cariche di silicati.

Colore: grigio.

Limiti di temperatura: da -30° a +70°C (gas); 90°C (a cqua)

CARATTERISTICHE CHIMICO-FISICHE

<u>STATO FISICO:</u>	Pasta
<u>COLORE:</u>	Grigio
<u>DENSITA' a 20°C:</u>	1,78 Kg/L
<u>TEMPERATURA DI FUSIONE:</u>	Non definito
<u>TEMPERATURA DI DECOMPOSIZIONE:</u>	350°C
<u>SOLUBILITA' IN ACQUA:</u>	Non miscibile.

Data di compilazione, Maggio 2015