



FIMI S.p.A.
 26010 IZANO (CR)
 Via delle Industrie, 6
 Tel. 0373 780 193
 Fax 0373 244 184
 P.I.02148581206
www.fimi.net
info@fimi.net



PRODOTTI CHIMICI PER TRATTAMENTO ACQUA, IDRAULICA, CONDIZIONAMENTO, ISOLAMENTO, GAS

SCHEMA TECNICA art.00601 GUARNISTUC

DESCRIZIONE

GUARNISTUC è un mastice impiegato per guarnire tubazioni di scarico in genere: per pilette, lavabi, vasche, bidet, sifoni, W.C., ecc.

Non è corrosivo, rimane elastico ed impermeabile.

E' confezionato in uno speciale contenitore plastico sigillato che mantiene inalterata nel tempo la sua plasticità.

PROPRIETA' FISICHE

Forma:	Pasta plastica
Colore:	Bianco
Temperatura di autoaccensione:	> 240°C
Pericolo di esplosione:	Prodotto non esplosivo
Tensione di vapore a 20°C:	non disponibile
Densità a 20°C:	1,78 g/cm ³
Solubilità in/Miscibilità con acqua:	immiscibile
Valori di pH a 20°C:	non disponibile

Data di compilazione, Novembre 2015