



FIMI S.p.A.
 26010 IZANO (CR)
 Via delle Industrie, 6
 Tel. 0373 780 193
 Fax 0373 244 184
 P.I.02148581206
www.fimi.net
info@fimi.net



idrocsmotek
 WATER TREATMENT



PRODOTTI CHIMICI PER TRATTAMENTO ACQUA, IDRAULICA, CONDIZIONAMENTO, ISOLAMENTO, GAS

SCHEDA TECNICA

Art. 01501 KOLMAT

APPLICAZIONI

Sigillatura dei giunti e raccordi filettati delle condotte di acqua fredda e calda con sfilacciature di canapa o fibre acriliche.

Sigillatura dei giunti e raccordi filettati delle condotte di gas con o senza sfilacciature di canapa o fibre acriliche.

Sigillatura dei giunti e raccordi filettati di condotte di vapore a bassa e media pressione, fino a 10 Kg/CM (HT, con sfilacciature).

CARATTERISTICHE

La pasta Kolmat non indurisce, né essicca a contatto con il gas naturale ed il metano

Inalterabile anche all'azione dei raggi U.V.

Autosigillante, resiste alle vibrazioni, mantiene la tenuta anche in caso di leggero svitamento

Funge anche da lubrificante protettivo del filetto

Temperature di esercizio:	-20 +70°C (gas) +130°C (acqua)
Presenza di acqua:	< 2%
Pressione di esercizio:	acqua 7 bar gas 5 bar

Data di compilazione, dicembre 2015