



FIMI S.p.A.
26010 IZANO (CR)
Via delle Industrie, 6
Tel. 0373 780 193
Fax 0373 244 184
P.I.02148581206
www.fimi.net
info@fimi.net



PRODOTTI CHIMICI PER TRATTAMENTO ACQUA, IDRAULICA, CONDIZIONAMENTO, ISOLAMENTO, GAS

SCHEMA TECNICA

Art.06900 LEVACOL SPRAY

DESCRIZIONE

LEVACOL SPRAY è ideale per la rimozione di residui di colla da superfici in vetro, metallo, plastica, ceramica e vetroresina.

MODALITA' D'USO

Rimuovere la colla meccanicamente, spruzzare e lasciare agire Levacol per alcuni minuti. Quindi asportare con uno straccio.

AVVERTENZE

Recipiente sotto pressione. Proteggere dai raggi solari e non esporre a una temperatura superiore ai 50 °C. Non perforare né bruciare la bombola neppure dopo l'uso. Non vaporizzare su una fiamma o su un corpo incandescente, non inalare direttamente i vapori e non fumare durante l'uso, evitare il contatto con la pelle e con gli occhi, nel caso lavare abbondantemente con acqua. Impiegare il prodotto in ambienti ben aerati. Conservare fuori dalla portata dei bambini.

Data di compilazione: settembre 2017