



FIMI S.p.A.
 26010 IZANO (CR)
 Via delle Industrie, 6
 Tel. 0373 780 193
 Fax 0373 244 184
 P.I.02148581206
www.fimi.net
info@fimi.net



PRODOTTI CHIMICI PER TRATTAMENTO ACQUA, IDRAULICA, CONDIZIONAMENTO, ISOLAMENTO, GAS

SCHEDA TECNICA

Art. 04008, 04009, 04011, 04012, 04013

NASTRO ADESIVO TELA

DESCRIZIONE

Nastro speciale con adesività a varie superfici: pietra, cemento, legno, plastica. Ripara, rinforza, protegge e imballa; adatto per ogni occasione: per giardinaggio, tuttofare, indispensabile per l'automobile, eccezionale per pesca e sport, impermeabile per l'idraulica.

CARATTERISTICHE:

- Il supporto telato fornisce un eccellente riflesso sia del calore che della luce.
- L'adesivo di alta qualità con una forte adesione garantisce tenuta ed affidabilità.
- La bassa velocità di trasmissione del vapore acqueo lo rende eccellente barriera al vapore.
- Intervallo di temperatura di servizio da 0 °a + 80 °C.

CONSIGLI PER L'USO: eliminare la polvere, sgrassare ed asciugare la superficie. Applicare il Nastro Adesivo Tela tendendo forte e premendo a fondo per ottenere un'aderenza perfetta e duratura. Il Nastro è facilmente lacerabile a mano in entrambi i sensi.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Supporto Tessuto	Mesh 50		
Totale Spessore	180 Micron		PSTC-133
Adesione	20 N/25mm		PSTC-101
Adesione del rotolo	5 cm		PSTC-106
Allungamento	75 N/25mm		PSTC-131
Temperatura esercizio	0 ~ +80 °C		-----
Temperatura applicazione	+10 ~ +40 °C		-----

COLORI: Nero, argento, bianco

DIMENSIONI

Disponibili in altezza 50 mm, lunghezza 25/50 m

STOCCAGGIO: Un anno se conservato un 21°C (70°F) / 50% di umidità relativo al riparo dalla luce solare diretta.

Data di compilazione: gennaio 2018