

Leak Sealer F4 500ml

62097

- Ideale per ridurre la perdita di pressione degli impianti a circuito chiuso.
- Trova e sigilla in maniera rapida le perdite microscopiche interne inaccessibili
- Fa risparmiare tempo e denaro evitando il drenaggio e la riparazione.
- Sicuro da usare – non provoca ostruzioni nelle tubazioni o nei componenti vulnerabili della caldaia come pompe, sfiati d'aria e scambiatori di calore
- Rimane permanentemente nell'impianto – compatibile con tutti i metalli e materiali, incluso l'alluminio
- Una bottiglia riciclabile da 500 ml tratta fino a 130 litri di acqua dell'impianto (16 radiatori) e l'equivalente di 250 m² di impianti a pavimento.



Il Leak Sealer F4 è un sigillatore di perdite interne sviluppato per l'uso negli impianti di riscaldamento per sigillare piccole perdite inaccessibili che possono causare perdite di pressione e guasti alla caldaia. Una volta introdotto all'interno dell'impianto, il prodotto trova l'area di ingresso dell'ossigeno e forma un polimero per sigillare il foro stenopeico. Efficace entro 1-24 ore dall'applicazione, l'efficienza di tenuta unica di questo prodotto chimico leader del mercato per il trattamento dell'acqua è stata dimostrata per prevenire blocchi o restrizioni all'interno della caldaia o di componenti vulnerabili del sistema come pompe e dispositivi di sicurezza. Una perdita può essere sigillata in modo rapido ed efficiente, senza la necessità di uno scarico completo del sistema.

Applicazione

La concentrazione raccomandata del prodotto in condizioni d'uso è dello 0,385%. Una singola dose di questo prodotto è indicata per immobili di grandi dimensioni (impianti di riscaldamento di 130 litri, fino a 16 radiatori o 250 m² di pavimento riscaldato). Per impianti a vaso aperto aggiungere attraverso il serbatoio di alimentazione ed espansione. Per impianti sigillati aggiungere attraverso un punto di dosaggio idoneo (es. portasciugamani o filtro del sistema in linea). In alternativa, utilizzare un recipiente di dosaggio adatto per immettere il prodotto nell'impianto. Per serbatoi a singola alimentazione indiretta, p. es. "Primatic" o modelli analoghi, è necessario usare prodotti chimici per acqua potabile.

Confezione, manegevole e sicura

Fernox Leak Sealer F4 è disponibile in flaconi da 500 ml.

Fernox Leak Sealer F4 è classificato come prodotto non pericoloso, ma come per tutti i prodotti chimici si raccomanda di tenere fuori dalla portata dei bambini. In caso di contatto con gli occhi o la pelle, lavare immediatamente e abbondantemente con acqua.

Specifiche

Fernox Leak Sealer F4 è un'emulsione polimerica.

Colore: Bianco sporco

Odore: Tenue

Forma: Liquido viscoso

pH (conc.): 5,0 - 7,0

pH (in condizioni d'uso): 7,0 - 8,5

Gravità specifica: 1,0 a 20°C

Singolo articolo

Altezza mm	182
Larghezza mm	88
Profondità mm	52
Peso kg	0.600
Codice a barre EAN	5014551620971

Scatola esterna

Altezza mm	195
Larghezza mm	265
Profondità mm	180
Peso kg	6.130
Codice a barre OCU	05014551000759
Tipo di transito	CP1 1200 x 1000
Unità per cartone	10
Cartoni per strato	20
Unità per strato	200
Strati per tipo	4
Unità per tipo	800

Scheda di sicurezza (IT)

[62097 it-it.pdf](#)

Scheda di sicurezza (EN)

[62097 it-en-gb.pdf](#)

Ultima modifica

16-07-2021 (d/m/y)